

## BRILLANCEMÈTRES ÉCONOMIQUES 60°

### Brillancemètres 60° série MG6-BT

Ces brillancemètres économiques 60° permettent de mesurer des surfaces satinées et brillantes.

#### Caractéristiques :

- ✓ Affichage de la valeur mesurée en continu
- ✓ Résolution : 0.1 UB
- ✓ Alimentation par 1 pile AA alcaline
- ✓ Répétabilité :  $\pm 0.2$  UB – Reproductibilité :  $\pm 0.3$  UB
- ✓ Gamme de mesure : 0–199 UB ou 0–999 UB pour référence MG6-SM/SA
- ✓ Poids : 300 g
- ✓ Dimensions en mm : 123×38×65
- ✓ Normes : ISO 2813 – GB9754 – ASTM D 523 et D 2457
- ✓ Certificat d'étalonnage COFRAC est inclus dans la livraison.
- ✓ Option : clef Bluetooth et logiciel pour transfert des données sur PC en mode « online »

La livraison comprend : Brillancemètre et support de calibrage, certificat d'étalonnage COFRAC, manuel en Français, pochette de transport.



**Disponible avec air de mesure 2 X 4 mm pour mesurer de petites surfaces !**

Réf. de commande	Description	Air de mesure en mm
MG6-F1-BT	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 199 UB	20 X10
MG6-SM-BT	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 999 UB	20 X 10
MG6-FS-BT	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 199 UB	<b>2 X 4</b>
MG6- SA-BT	Brillancemètre 60° – Gamme de mesure 0 – 999 UB	<b>2 X 4</b>