

Balances de Précision Portables Highland™



Durable et compacte, la balance de précision portable Highland® est dotée de fonctions pratiques pour une utilisation en laboratoire ou sur le terrain. Le design innovant de la Highland offre des fonctionnalités précédemment vu mais sur des balances plus chers. Son système de protection interne ShockProtect® empêche les dommages causés par les surcharges. Le système breveté de calibrage interne manuel HandiCal® permet un étalonnage rapide et facile sans l'aide de masses externes. Contre le vol de l'instrument, la Highland possède un système d'attache de sécurité intégré pour y insérer un câble antivol de type Kensington. La communication avec les

ordinateurs, enregistreurs de données et imprimantes est rapide grâce aux deux interfaces RS-232 et USB. Une batterie interne rechargeable, une cage de pesée amovible, des pieds réglables, un niveau à bulle, un plateau en acier inoxydable et un crochet de pesée sous la balance pour la densité et la gravité spécifique des mesures sont de série sur la balance.

Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétro-éclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Cage de pesée amovible pour réduire les erreurs causées par les courants d'air
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utilisation de masses externes
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes

Modèle	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 3001
Capacité	120g	150g	300g	600g	600g	1000g	1500g	3000g
Précision	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g	0.01g	0.05g	0.1g
Portée de la tare	Pleine portée							
Taille du plateau	120mm ø							
Unités de pesage	g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T							
Calibrage	Calibrage externe / Calibrage Interne Manuel							
Affichage	LCD rétro éclairé avec hauteur de chiffres de 18mm							
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable							
Température d'utilisation	0° à 40°C							
Chambre de protection	Rond 132mm ø x 90mm							
Dimensions totales	174x252x80mm (lpxh)							

Accessoires

Numéro d'article

Description

- 308002042 Valise de Transport solide avec fermeture
- 308232034 Coque en Plastique (5)
- 308232035 Coque en Plastique (10)
- 308232030 Coque en Plastique
- 3126011263 Rouleau de papier thermique pour ATP
- 3126011281 Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
- 1120011156 Imprimante Thermique ATP
- 3074010266 Câble RS-232 vers PC
- 700100046 Fermeture de sécurité et câble
- 600002028 Programme d'acquisition de données



Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids
- 3074010267 Câble USB
- 700660290 Certificat de Calibrage